

- Izdržljiv, kompaktan inverter sa prepoznatljivim dizajnom
- Završna obrada lajsni i ručki: visokokvalitetna taktilna guma


KARAKTERISTIKE

- IGBT inverterska tehnologija
- Širok raspon ulaznog napona 95-265V AC
- Anti-stick, Arc-force, Hot start, Lift TIG
- Frekvencija invertera 33kHz, visoka efikasnost
- Kompaktan, lagan i moderan dizajn
- Utičnice 35-50 mm, promjera 13mm
- Lako pokretanje luka, minimalno prskanje
- Automatska kompenzacija fluktuacije napona
- Visokokvalitetna taktilna guma na lajsni i ručki
- Isporučuje se u kolorizovanom pakovanju
- Pogodan za elektrode do promjera 4,0 mm
- Pogodan za AVR generator

TEHNIČKI PODACI

Ulazni napon 95-265V - AC 50Hz	230V
I _{eff} (A)	11,6
Ulazna snaga (kVA)	5
Raspon struje (A)	10 - 160
Nazivni radni ciklus @ 40°C	160A @ 35%
Napon praznog hoda (V)	68
Efikasnost (%)	85
Faktor snage	0,99
Klasa zaštite/izolacije	IP21/F
Dimenzije (DxŠxV mm)	365 x 135 x 280
Težina (Kg)	6.4

OPTIONAL


JSS-01



JSB-01



Jasic Power Arc 160 PFC je MMA (REL) inverter opremljen najnovijom IGBT tehnologijom i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost. Ovaj tehnološki napredan inverter nudi PFC tehnologiju koja pruža prednosti uštede energije za korisnika. Arc 160 PFC takođe nudi lift TIG funkcionalnost što ga čini idealnim izborom.