

- Izdržljiv, kompaktn inverter sa prepoznatljivim dizajnom
- Završna obrada lajsni i ručki: visokokvalitetna taktilna guma

INCLUDED

KARAKTERISTIKE

- IGBT inverterska tehnologija
- Široki raspon ulaznog napona 95-265V AC
- Anti-stick, Hot start, Lift TIG
- Podesiva kontrola sile luka (Arc Force)
- Frekvencija invertera 33kHz, visoka efikasnost
- Kompaktan, lagan i moderan dizajn
- Utičnice 35-50 mm, promjera 13mm
- Lako pokretanje luka, minimalno prskanje
- Automatska kompenzacija fluktuacije napona
- Visokokvalitetna taktilna guma na lajsni i ručki
- Isporučuje se u kolorizovanom pakovanju
- Pogodan za elektrode do promjera 4,0 mm
- Digitalni mjerač
- Pogodan za AVR generator

TEHNIČKI PODACI

Ulazni napon	95-265V - AC 50/60Hz 230V
I_{eff} (A)	13,4
Ulazna snaga (kVA)	7.2
Raspon struje (A)	10 - 200
Nazivni radni ciklus @ 40°C	MMA 200A @ 25%
	TIG 200A @ 40%
Napon praznog hoda (V)	68
Efikasnost (%)	85
Faktor snage	0,998
Klasa zaštite/izolacije	IP21S/F
Dimenzije (DxŠxV mm)	365 x 135 x 280
Težina (Kg)	6.4


OPTIONAL


JSS-01



JSB-01



Model Jasic Arc 200 PFC koristi PFC tehnologiju koja pruža prednosti kao što su ušteda energije i širok raspon ulaznog napona. Ovaj tehnološki napredan inverter je izuzetno prilagođen korisniku i nudi pouzdane i dosljedne performanse luka. Arc 200 PFC također nudi funkciju Lift-TIG što ga čini idealnim izborom.