



# ARC 200 PFC

Šifra artikla: **EA-200**



## Karakteristike

- Robustan i ergonomski dizajn
- ClearVision tehnologija za jasnu vidljivost parametara
- Synergic inteligentna kontrola za precizno vođenje parametara
- **Smart Lift TIG – čist start luka bez kontaminacije elektrode**
- Širok raspon ulaznog napona – idealno za gradilišta i servisne terene
- Brzo vraćanje na fabrička podešavanja
- **Anti-stick** funkcija, podesivi **hot start i arc force**
- Poseban bežični daljinski upravljač (opcija)
- Modul za prijem daljinske kontrole (opcija)
- **Power Factor Correction (PFC)** – manja potrošnja, bolje ponašanje na dužim kablovima
- **ABAP: sistem za balansiran protok zraka (duži vijek ventilacije)**
- Fan on demand – ventilator radi samo kada je potrebno
- **Uređaj za smanjenje napona (VRD)**
- Zaštita od preopterećenja i pregrijavanja
- Isporučuje se sa zaštitnim koferom i MMA kablovima



## Tehnički podaci

EA-200		ARC 200 PFC	
Ulazni napon		AC95-265V, 50/60 Hz	
Napon bez opterećenja		78V	
MMA	Nazivna ulazna struja	31.2A	29.7A
	Efektivna struja (Ieff)	15.6A	14.9A
	Nazivna ulazna snaga	3.6kVA	6.8kVA
	Opseg struje	20-120A	20-200A
Radni ciklus @ 40°C		25%	
TIG	Nazivna ulazna struja	27.2A	19.6A
	Efektivna struja (Ieff)	13.6A	9.8A
	Nazivna ulazna snaga	3.1kVA	4.5kVA
	Opseg struje	10-160A	10-200A
Radni ciklus @ 40°C		25%	
Efikasnost		85%	
Faktor snage		0.99	
Potrošnja u stanju mirovanja		MMA: 46.8W TIG: 7W	
Klasa zaštite		IP23S	
Klasa izolacije		H	
Dimenzije (DxŠxV)		413 x 150 x 311mm	
Težina		7.2Kg	
Preporučena snaga agregata		5.5kVA	10kVA

\* agregat mora imati AVR regulator



### Oprema

Kofer  
MMA kablovi 3m dužine

### Opcionalno

Daljinski  
Bežični daljinski  
Mini daljinski